

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning

HYDRO POWER® XXL

**Reinwasser
Anhängersystem
mit RO-Filter + 650l Wassertank**

**Absolute Flexibilität bei Produktion und
Transport von 100% Reinwasser für die
Reinigung mit wasserführenden Stangen!**

www.ungerglobal.com

• Integriertes, batteriebetriebenes Anhängersystem mit Umkehr-Osmosefilter und 650l Wassertank

HÖCHSTE LEISTUNG AUF EINEN BLICK:

- Automatische Membran-Spülfunktion beim Befüllen - schützt die Membran und verlängert deren Lebensdauer. Verringert den Harzverbrauch.
- Maximale Füllmenge: 650 l
- Ein- bzw. Zwei-Mann-Bedienung mit 2 Schlauchrollen und 2 x 12V Pumpen (10bar).
- 2 hochwertige 100m Schläuche für große Reichweite.
- Schlauchtrommeln aus hochwertigem Edelstahl. Rostfrei. Blockierfunktion zur Sicherung bei der Fahrt.
- Kontrolle des Wasserflusses am Schaltpult oder über die Fernbedienung (Reichweite max. 100m bei freiem Gelände).
- Wasserfluss: ca. 125 l/Std pro Person im voreingestellten Spülmodus.
- Digitale Anzeige zeigt Wasserfluss, Druck und Batteriespannung an.
- 3-stufige Reinwasserproduktion mit Hochleistungs-12V (10bar) Pumpe. (Karbon Vorfilter, RO Membran und nachgeschalteter **HydroPower DI** Filter).
- Integriertes TDS-Meter.
- Wartungsfreie Hochleistungs AGM-Batterie (210 Amperestunden). Hält einen ganzen Arbeitstag. Kann über Nacht aufgeladen werden. Inklusive Ladegerät mit Abschaltautomatik.

SICHERHEIT:



Mehrkammertank mit niedrigem Schwerpunkt maximiert die Stabilität während des Transports. Pumpe mit Auto-Abschaltfunktionen während der Wasserproduktion, wenn der Tank voll ist und wenn der TDS des produzierten Wassers 5 ppm erreicht (kann auf einen anderen Wert eingestellt werden).

MOBILITÄT:



Geeignet für Fahrzeuge mit Anhängelast von bis zu 1.500 kg. Tank mit hoher Kapazität, integriert in Leichtbau-Chassis für sicheres Manövrieren. TÜV zugelassen, einachsig, integrierte Bremse, Beleuchtung und Blinker. Lieferung mit europäischer Standardkupplung, Stützrad und Handbremse, sowie Standfuß zur Standsicherheit. Mit EU Konformität.

AUTOMATISCHE SPÜLFUNKTION:

- **Verlängerte Lebensdauer der Membran:**
Ein automatischer 5 minütiger Spülvorgang bei jedem Tank-Befüllungsvorgang spült Mineralien und Schwebeteilchen aus und hält die Membran somit sauber. Das verlängert ihre Lebensdauer erheblich.
- **Verringerter Harzverbrauch:**
In einer Membran befindet sich zu Beginn des Filterprozesses eine erhöhte Mineralienkonzentration. Bei der automatischen Spülung wird diese ausgespült ohne durch den Harzfilter zu laufen. Das Harz hält somit länger.
- **Vereinfachte Membranpflege:**
Bei konservierten Systemen wird das Pflegemittel nun automatisch ausgespült. Das spart zusätzlich Zeit.

FLEXIBILITÄT:



Die Menge der Wasserausgabe kann jederzeit am digitalen Bedienfeld eingestellt werden. Das spart Wasser, wenn weniger Druck benötigt wird. Sie können auch zwischen Wasch- und Spül-Modus mit nur einem Knopfdruck an der Fernbedienung wechseln. Diese reicht max. 100m bei freiem Gelände.

- **Absolute Flexibilität bei Produktion und Transport von 100% Reinwasser für die Reinigung mit wasserführenden Stangen!**



ZWECKMÄSSIG:



Mit Aufbewahrungsfach für bis zu 8 wasserführende Stangen mit bis zu 1,91m Länge. Seitenfächer zur Aufbewahrung von Bürsten und anderem Zubehör.

ABDECKPLANE:



Optionale Abdeckplane. Zum Schutz der Schlauchrollen. Stabile LKW-Plane, kann an Ösen und Befestigungspunkten des Rahmens fixiert werden.

UNGER HydroPower® RO XXL.

Bild	Produkt	Art. Nr.
	HydroPower® RO XXL Anhänger komplett	TRLR1
	HydroPower® RO XXL Schutzplane	18845

HYDRO POWER® XXL

HYDRO POWER®

Jeder **HydroPower® RO XXL** beinhaltet einen **UNGER HydroPower® DI Filter**, einen Deionisierungsfilter, der hier als letzte Einheit des Entmineralisierungsprozesses, nachdem das Wasser den RO-Filter durchlaufen hat, zum Einsatz kommt. Vollgeladen mit neusten Innovationen, übertrifft der **HydroPower® DI** die Effizienz, Leistung und Komfort jedes Standard DI Filters.

nLITE® Wenn Sie mit einem wasserführenden Stangensystem in bis zu 20m Höhe sicher vom Boden aus arbeiten möchten, ist dies das effizienteste System. Typische Anwendungen sind Wohn- oder Gewerbefensterreinigung, große Glasflächen, Fassaden, Fahrzeuge, Schilder und Solarfelder. Leicht, modular und einfach zu bedienen, setzt das System neue Maßstäbe in der professionellen Reinigungstechnik. Die Verwendung von modernen Materialien liefert perfekte Balance zwischen Gewicht und Steifigkeit.

nLITE WASSERFÜHRENDE STANGEN

Mit 6 Materialqualitäten bietet das System die beste Auswahl für jede Reinigungsherausforderung und für jedes Budget.

nLITE WASSERFÜHRENDE BÜRSTEN

Super leichte Bürsten mit hochwertigen Polyester- bzw. Naturhaarborsten. Kommen bis in kleinste Ecken und unterstützen die Reinigung mit hervorragender Schrubbkraft. Wählen Sie zwischen 27cm, 40cm oder 60cm Breite mit bis zu 12 variablen Düsenpositionen je nach Bürstengröße. Kombinieren Sie die schnell wechselbaren Strahl- und Sprühdüsen, um jeder Reinigungsaufgabe gerecht zu werden.

nLITE WINKELADAPTER

Starke Winkeladapter aus Karbonfaser zum Erreichen jedes Arbeitswinkels und um Distanzen zu überbrücken - und das bei minimalem Gewicht. Lange Haltbarkeit und hohe Stabilität durch modernste Karbonfaser.



FastLock Schnellverschluss

Einfaches & schnelles Öffnen des Tanks, mit Druckventil.



QuickChange Harzbeutel

beschleunigt den Harzwechsel um das 10-fache im Vergleich zu Standardsystemen.



FloWater Technologie

Lässt das Wasser durch das gesamte Harz fließen. Wesentlich höhere Ausbeute an Reinwasser.



Für die Bestellungen unserer gewerblichen Handelskunden und unsere Lieferungen gelten ausschließlich die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der UNGER Germany GmbH in der jeweils aktuellen Fassung einzusehen unter www.ungerglobal.com. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab 01.01.2020 ihre Gültigkeit. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Endverbraucherpreise zzgl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TZ
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com



VK556