

Software-update

Op de website van Unger Germany GmbH (www.ungerglobal.com/register) worden indien nodig systeemupdates aangeboden. Als u zich daar geregistreerd hebt, wordt u automatisch over updates geïnformeerd. **Aub altijd de meeste recente versie van de Quick Guide van de website downloaden!**

Software update Grafische-Update (het file met de extensie .bin)

ATTENTIE: een nieuwe grafische update moet uitgevoerd zijn vóór de nieuwe system update.

- Ga naar www.ungerglobal.com en selecteer "downloads" in het menu en daarna "Software Updates".
- Selecteer "Hydropower RO grafische update"
- Gebruik max. een 8 GB USB 2.0-stick. Download het bestand en sla dit op een USB-stick.
 - Het file graag direct opslaan, niet in een folder plaatsen.
 - Het file moet het enige bestand op de USB stick zijn, anders werkt de update niet!
- Zorg ervoor, dat de HydroPower RO uitgeschakeld is.
- Steek de USB-stick in de USB-aansluiting aan de achterkant van de HydroPower RO.
- Druk en houd de ENTER-toets op het display ingedrukt en schakel tegelijkertijd de groene hoofdschakelaar in.
- Na de eerste piep kunt u de ENTER-toets loslaten.
- Wacht ca. 45seconden totdat u een tweede piep hoort. Het display zal inschakelen en de RO start automatisch op.
 - Gedurende dit proces de stroom niet uitschakelen en geen toets drukken!
 - Na de grafische update zullen willekeurige beelden in het display verschijnen. Dit is normal. Na de nieuwe software update zullen de correcte beelden verschijnen.



Software update Systeem update: (het file met de extensie .pgm)

- Ga naar www.ungerglobal.com en selecteer "downloads" in het menu en daarna "Software Updates".
- Selecteer "Hydropower RO systeem update".
- Gebruik max. een 8 GB USB 2.0-stick. Download het bestand en sla dit op een USB-stick.
 - Het file graag direct opslaan, niet in een folder plaatsen.
 - Het file moet het enige bestand op de USB stick zijn, anders werkt de update niet!
- Zorg ervoor, dat de HydroPower RO uitgeschakeld is.
- Steek de USB-stick in de USB-aansluiting aan de achterkant van de HydroPower RO.
- Druk en houd de ENTER-toets op het display ingedrukt en schakel tegelijkertijd de groene hoofdschakelaar in.
- Door een korte piepton wordt het proces na enkele seconden afgesloten en kunt u de ENTER-toets loslaten.
 - De HydroPower RO start net zoals na het inschakelen op.
 - Indien de RO na de update niet goed functioneert, aub het proces herhalen.

U kunt de juiste installatie van het scherm controleren:

- Stop de RO met de stopknop
- Druk op ENTER en selecteer SOFTWARE op het scherm.

Hier staat de actuele versie van de besturingssoftware. U kunt het versienummer op de UNGER website en in de bestandsnaam van de update op de USB-stick vinden.